

カトウ CA#1609



水溶性離型剤

キャストアース No. 1609

キャストアース No. 1609は、精製鉱物油主体のアルミダイキャスト用水溶性離型剤です。

特殊乳化設備の導入により、従来にも増して原液並びに希釈液の乳化安定性を高め、かつ乳化性能向上によって界面活性剤の添加量を削減することが可能となり、これらにより従来品と比較し、希釈液の泡立ち性を抑えるとともにCOD値の削減を実現し、排水処理性を向上させました。(当社従来比)

CASTER-ACE No. 1609は、新しく処方された組成により優れた付着・伸展性能を発揮し、大型部品から小物複雑部品まで幅広く使用できます。

性 状	外 観	乳白色エマルジョン
	引火点	無 し
	比重 (20°C)	1. 0
	粘度 (20°C)	3. 5mPs
	P H	9. 4

使用方法

1. 水で適宜希釈してご使用ください。
2. 希釈倍率はADC10、12の場合70～100倍位に希釈してご使用下さい。またADC6（ヒドロ）の場合は40～80倍位でご使用下さい。

洗 浄

キャストアース No. 1609を使用したダイキャスト品で、鍍金・塗装・アルマイト処理等の表面処理性に障害はありませんが、より一層の仕上りを期待するためには、一般的なアルカリ洗浄又は、溶剤洗浄の採用が効果的です。

保 管

水分の蒸発や異物混入を避けるため容器は必ず密閉し、冬期の凍結を避けるためできる限り室内で保管して下さい。また、安定したエマルジョン状態にてご使用頂くため、商品の保管期限は6ヶ月以内として下さい。

荷 姿

18kg入ペール缶、180kg入ドラム缶