



油・水兼用離型剤

キャスターエース No.363

キャスターエース No.363は、水または灯油等によって簡単に希釈することができる亜鉛用離型剤で、製品形状や湯流れ状態等によって希釈媒体を自由に選択することのできる大変便利な離型剤です。

CASTER-ACE No.363は、従来品に比べより耐熱性と湯流れ性を向上させた成分組成となっており、金型温度やより複雑な製品形状においても、優れた離型効果を発揮すると同時に、鍍金処理品にとって最も重要な優れたチル層を持った錆肌の綺麗な製品を作ることができます。

性 状	外 観	淡褐色粘性油
	引火点	230°C以上
	比重 (20°C)	0.91
	粘度 (20°C)	185 mPs
	P H	7.6

使用方法

1. 使用に応じて水または灯油等で適宜希釈してご使用ください。
2. 希釈倍率は製品形状・スプレー方法によって異なりますが、水で希釈する場合60倍程度に希釈してご使用下さい。

* 灯油等で希釈したキャスターエース No.363は、火気並びに換気に注意して下さい。

保 管

キャスターエース No.363は「危険物第四類第四石油類」に該当します。異物混入を避けるため容器は必ず密閉し、火気との接触を避け定められた危険物倉庫等に保管して下さい。

荷 姿

18kg 入ペール缶、180kg 入ドラム缶