



水溶性チップ潤滑剤  
**プランジャーエース No. 30**

プランジャーエース No. 30は、コールドチャンバーダイカストマシンの射出スリーブ・チップ用の潤滑剤で、作業環境と鑄巣低減に効果的なノンピグメントタイプの水溶性潤滑剤です。PLUNGER-ACE No. 30は、高温付着性と耐磨耗性に重点を置き、中型マシンにおいて比較的少量で大きな効果が得られるような配合となっております。

性 状	外 観	淡褐色エマルジョン
	引火点	無 し
	比重 (20°C)	1. 0
	粘度 (20°C)	3 5 0 mPa·s
	P H	9. 2
使用方法	<p>1. 基本的には原液でご使用ください。なお、小型マシンにおいては状況に応じて水で2 / 3 ~ 1 / 2 程度に適宜希釈してご使用ください。</p> <p>2. 塗布方法はエアブロー回路の付帯しない小型機の場合はチップまたはスリーブ内に滴下し、またエアブロー回路の付帯するマシンにおいては弊社製「ミキシングブロック」等をご使用頂きスリーブ内にスプレーする方法をお勧め致します。</p>	
(使用例)	<p>型締力 500t チップ径φ60 のコールドチャンバーマシンにて、塗布量0. 4 cc / ショットにて使用。従来品使用品と比べ発煙・発火が抑制されワックス等の堆積が皆無となった。</p>	
保 管	<p>水分の蒸発や異物混入を避けるため容器は必ず密閉し、冬期の凍結を避けるためにできる限り室内で保管して下さい。また、安定したエマルジョン状態にてご使用頂くため、商品の保管期限は6ヶ月以内として下さい。</p>	
荷 姿	<p>1 8 kg 入ペール缶、1 8 0 kg 入ドラム缶</p>	