



油性チップ潤滑剤

プランジャーエース No.5 2

プランジャーエース No.5 2 は、コールドチャンバーダイカストマシンの射出スリーブ・チップ用の黒鉛を全く含有しないピグメントタイプの油性潤滑剤で、黒鉛潤滑剤使用時に問題となる作業環境汚染を解消します。(タルク入り)

PLUNGER-ACE No.5 2 は、保温断熱性に重点を置き、高温下に於ける保持性も良好です。常に安定した潤滑皮膜を形成し、過酷な条件下でも優れた潤滑性を発揮します。

性 状	外 観	褐色
	引火点	250℃以上 (COC)
	密度 (15℃)	1.02 g/cm ³
	粘度 (25℃)	1100 mPa·s
使用方法	1. 基本的に原液でご使用ください。 2. 塗布方法はチップまたはスリーブ内に滴下、またはエアーブロー回路の付帯するマシンにおいては弊社製「ミキシングブロック」等をご使用頂きスリーブ内にスプレーする方法をお勧め致します。	
保 管	プランジャーエース No.5 2 は可燃性液体です。保管場所で異物混入を避けるため容器は必ず密閉し保管して下さい。 使用期限の目安は9ヶ月程度としてください。	
荷 姿	18kg 入ペール缶	