



油性黒鉛入りチップ潤滑剤

プランジャーエース No. 6 6 T

プランジャーエース No. 6 6 Tは、コールドチャンバーダイカストマシンの射出スリーブ・チップ用の潤滑剤で、チップ・スリーブ・可動中子等の焼付きを防止するための高潤滑性を持った黒鉛微粒子を含有し、エア－拡散塗布使用も可能な流動性を持った油性潤滑剤です。

PLUNGER-ACE No. 6 6 Tは、高温付着性と耐摩耗性に重点を置き、超大型マシンに至るまで、過酷な条件下でも優れた潤滑性を発揮します。

性 状	外 観	黒色粘性油
	引火点	200℃以上 (COC)
	密度 (15℃)	0.96 g/cm ³
	粘度 (25℃)	1400 mPa·s
使用方法	<ol style="list-style-type: none">1. 基本的に原液でご使用ください。2. 塗布方法はチップまたはスリーブ内に滴下、またはエア－ブロー回路の付帯するマシンにおいては弊社製「ミキシングブロック」等をご使用頂きスリーブ内にスプレーする方法をお勧め致します。	
保 管	プランジャーエース No. 6 6 Tは「危険物第四類第四石油類」に属しますので、決められた保管場所に、異物混入を避けるため容器は必ず密閉し保管して下さい。また安定した黒鉛の分散状態にてご使用頂くため、商品の保管期限は6ヶ月以内として下さい。	
荷 姿	18kg入ペール缶、180kg入ドラム缶	