

カーボンニュートラル推奨品



化石燃料からバイオマス燃料（植物由来）への置換え

☞「燃焼する際に CO2 を排出するが、植物の成長過程で光合成により CO2 を吸収する事で、実質的 CO2 の排出量を化石燃料より低減することができる。」

油性チップ潤滑剤

プランジャーエースNo.70B

コールドチャンバーダイカストマシンの射出スリーブ・チップ用ノンピグメントタイプの油性潤滑剤で、作業環境汚染を解消します。**植物油をベースオイル**とし高温付着性と耐摩耗性に重点を置き、大型マシンに至るまで過酷な条件下でも優れた潤滑性を発揮します。又、**引火点が300℃以上と高く火災のリスクも低減できます。**

性 状	外 観	単黄色オイル状
	引火点	300℃以上 (COC)
	密度 (15℃)	0.98 g/cm ³
	粘度 (25℃)	150-200 cP
使用方法	1. 原液でご使用ください。 2. 塗布方法はチップまたはスリーブ内に滴下、またはエアブロー回路の付帯するマシンにおいては弊社製「ミキシングブロック」等をご使用頂きスリーブ内にスプレーする方法をお勧め致します。	
保 管	プランジャーエース No.70B は非危険物ですが引火性液体です。保管場所での異物混入を避ける為、容器は必ず密閉し保管して下さい。 使用期限の目安は9ヶ月程度としてください。	
荷 姿	17kg 入ペール缶	