

NC自動スプレーガン

ASS-705型



ASS-705型は永年の実績あるASSシリーズをベースとし、一台のスプレーガンで丸吹・平吹いずれのパターンにも切替使用ができる利便性の高いスプレーガンです。なお、ASSシリーズの「確実なオイル切れ」「異物による目詰まり防止」「安定・確実な作動」等は、このASS-705型にも活かされています。

ASS705の主な特徴

- ・丸吹・平吹いずれのパターンにも、切替えて使用ができる。
- ・液路の開閉部にはOリングを使用しているので、液ダレがしづらい。
- ・吐出量の調整は本体外部の調節ネジで行うので、調整がしやすい。
- ・異物による本体内部での目詰まりが起きにくい。
- ・吐出量に関係なくピストンストロークは一定なので、常に安定・確実に作動する。
- ・低圧（0.2～0.3Mpa）から作動が可能。
- ・故障しにくく、且つ耐久性に優れる。
- ・小型・高性能である。

吹き付け性能

テスト条件 ①使用液は水道水

②エア圧は0.4Mpa

③吹き付け距離は300mm

| 項目 液圧 | 吐出量 | スプレーパターン | |
|----------|-----------|----------|------------|
| | | 丸吹使用時 | 平吹使用時 |
| 水道圧（1m） | 0～250cc/分 | 約90mm丸 | 約250×120mm |
| 0.05Mpa | 0～500cc/分 | 約80mm丸 | 約450×110mm |

| 吹付パターン | エア流量 | |
|--------|----------------|---------|
| | 0.2Mpa（最低作動圧力） | 0.4Mpa |
| 丸吹使用時 | 約100ℓ/分 | 約150ℓ/分 |
| 平吹使用時 | 約180ℓ/分 | 約260ℓ/分 |